

72/30



Características Técnicas

- Cuerpo de aluminio macizo resistente a la corrosión y acabado en aluminio anodizado (para ser marcado).
- Disponible en 9 colores
- Arco de acero endurecido con recubrimiento especial NANO PROTECT™
- También disponible con arco de acero inoxidable (IB) y de aluminio (AS)
- Medidas de arco disponibles: 26.5mm, 38mm y 50 mm
- Cilindro de precisión de 5 pitones, para una gran cantidad de combinaciones diferentes.
- Disponibilidad de llaves iguales y llave maestra
- Disponibilidad con retención de llaves
- Se puede modificar el cierre para una llave existente

Variantes

- Colores: azul, rojo, amarillo, verde, naranja, morado, negro, marrón y gris plata.
- Medidas: HB50mm, IB
- Disponible en llaves iguales (KA) y llave maestra (MK)

Datos Técnicos

Referencia	Tipo	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Nivel seguridad	Peso Kg
72/30	Arco normal	32	64.5	16	17	26.5	4.5	5	0,075
72/30HB50	Arco largo	32	89	16	17	51	5	5	0,075
72AS/30HB38	Arco aluminio	32	78	16	17	39	5	5	0,060